

	<b>Stereo</b>	<b>HiFi</b>	<b>Top-HiFi</b>
Leistung	Radios: 4*15W (4Ω) M-ASK: 4*40W (2Ω) CCC: 4*25W (2Ω)	Zusatzverstärker: 2*40W (2Ω) Bass 4*25W (2Ω)	Zusatzverstärker: 2*70W (4Ω) Bass 7*40W (2Ω)
max. Schalldruck	98 dB ab 63 Hz	104 dB ab 50 Hz	110 dB ab 40 Hz
Bandbreite	50 Hz bis 14 kHz	40 Hz bis 20 kHz	30 Hz bis 20 kHz
Linearität	±3 dB	±3 dB	±1,5 dB
Hochtonlautsprecher Hersteller	---	26 mm (Medium) Harman/Becker	26 mm (High) Harman/Becker
Breitbandlautsprecher Hersteller	100 mm Philips	---	---
Mitteltonlautsprecher Hersteller	---	100 mm (Medium) Harman/Becker	100 mm (High) Harman/Becker
Zentralbasslautsprecher Hersteller	160 mm Philips	217 mm (Medium) Harman/Becker	217 mm (High) Harman/Becker

Die Gehäuse der Zentralbasslautsprecher sind bei den Audiosystemen Stereo, HiFi und Top-HiFi identisch (Bauraum und Schwelleranbindung). Der Zentralbasslautsprecher Stereo hat auf Grund des kleineren Durchmessers (160 mm statt

217 mm) einen zusätzlichen Distanzring zur Aufnahme im Inneren des Zentralbassgehäuses.